

Kamepa сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28

#### Описание

# Всепогодная уличная камера гибридной подсветкой OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 28

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 100 градусов.

Дальность гибридной и ИК подсветки до 30 метров.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

## Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

## Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

Двойная подсветка

Формат

выходного

ΙP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8"





Матрица ІМХ307

Процессор SSC335DE

ИК-подсветка до,

Μ

Управляемая ИКподсветка из WEB

ANR HET

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

30

Количество

пользователей

10

Одновременных подключений

10 I

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

#### Аналитика

Базовая Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область,

аналитика пересечение линии, обнаружение транспорта

# Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"

WDR Real WDR 120dB

Мин.

освещенность

Цветное: 0.005

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Лκ





ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

2

Первый поток 1080p (1-30κ/c)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30k/c)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1k/c)

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Битрейт

Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио

интерфейсы

Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.2

100

Горизонтальный угол обзора,°

Сеть

Протоколы

сетевые

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые

интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

Wi-Fi в камере

нет

Питание



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Питание 12±1B DC; 802.3af A/B

Потребляемая мощность, Вт

8

Защита от

статических

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

разрядов

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

### Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°С

Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 187.1×61.3×70.5

BEC, KΓ 0.4

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,

поставки шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5\*5 - 2 шт, герметичный

коннектор - 1 шт