



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE OMNY miniDome2T- S-C

OMNY miniDome2T-S-C

Описание

Всепогодная купольная камера **OMNY miniDome2T-S-C**

Ключевая особенность: Камера из **бюджетного** сегмента.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **85 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **25 метров**.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **DWDR** (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**.

Общие

Характеристики
хранилища MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.9"

Матрица GC2063

Процессор T31N

ИК-подсветка до,
м 25



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 8

Одновременных
подключений 8

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для
смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход нет

Изображение и аудио

Улучшение
изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR DWDR

Мин.
освещенность
цвет, Лк Цветное: 0.01

Мин.
освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
Лк

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 2

Первый поток 1080p (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/с)

Битрейт Оsn.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Аудио
интерфейсы Нет

АудиоКодек нет

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления
объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный
угол обзора, ° 85

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые
интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение
данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af A/B; 12±1В DC

Потребляемая
мощность, Вт 8

Защита от
статических
разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Работа при
температуре
ниже -40°C

нет

Холодный старт,
C

от -40

Допустимая ОВ

10%-90%

Размеры, мм

Ø93×90

ВЕС, КГ

0.52

Материал корпуса

Металл и поликарбонат

Комплект
поставки

Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,
шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный
коннектор - 1 шт